63 Açma - 1800x1500x65 Çatal

Mat | Parlak

Teslim Süre: 5 İş Günü

63 Açma Kanlı çatal, çelikten kesilmesinde köşeleri yuvarlatılmıştır. Çatal kesim ve bükümleri hassas olarak yapılmaktadır. Kullanıldığı yerlere ve ihtiyacınıza göre; ağır yük taşıma sağlamaya dönük çatallarımız ayrıca

| Kullanım Alanları

Standart Palet Taşıma

Kullanılan palet boyutunun ve ağırlığı standart çatallarımıza uygun olmalıdır.

Genel Depo Operasyonları

Depolama, lojistik ve ürün kontrolü operasyonlarında yük taşımada kullanım.

Lojistik ve Kargo

Ürünlerin paletlenmiş halinde taşınması ve depolanması.

İnşaat Malzemeleri

Tuğla, çimento ve ağır inşaat malzemelerinin taşınması.

Gıda ve Içecek Sektörü

Paletli olarak taşınabilir, soğuk oda ve depolama.

Üretim Tesisleri

Üretimdeki ürünlerin kısa mesafe taşınması, montaj hattı beslemesi.

| Çözdüğü Sorunlar

Çatal Eğilmesi ve Deformasyon

Kullanılan çatal ağır yükler altında eğilmesi veya bükülmesi.

Yüksek Malzemenin Alınıp-Konulmasında Zorluk

Ürünlerin yerinden alınıp yerine konulmasında kullanılan malzemenin çatal ucunda kalmaması, çatalın yükün altına girmesinde zorluk.

Uç Kısım Aşınması

Çatalın palet veya yük altına girmesinde ve kısmen çekilmesi sırasında çatal ucunda aşınma.

Zamlayıcılarla Uç Tasarımı

Çatal uçlarına zamlayıcı ile kesim uçlarının dikmesi, yuvarlatılmış çatal ucunun kesim kısmı.

Farklı Ölçü Seçimi

Farklı palet boyutlarına uyumlu çatal kullanımı Çatal, ilk kullanıldığı yerlerde ağır yükler altında eğilmesi veya bükülmesi.

Çelik Ölçü Seçenekleri

Çatalın ağır yükler altında eğilmesi veya bükülmesi. Çelikten ile 1 Standart çatal çelikten kesilmesi ile Plastik veya Kauçuk çelikten kesilmesi.

| Teknik Özellikler

Standart Profil Kesiti

Ağır taşıma yükleri altında kullanılmaya uygun çelik profil.

Yüksek Yük Kapasiteleri

2.7 ton maksimum güvenli taşıma kapasitesi.

Standart Sökmüş Dolgu

Çatal ucunda kullanılan yuvarlak dolgu ve kaynak.

Kullanıcı Kapasitesi

Paletlenmiş kesimlerin, yükün kolayca kullanılabilmesi.

Optimize Edilmiş Ağırlık

Daha hafif çelik kesimler ile taşıma kapasitesi sağlar.

Kolay Değişim

Ürün kesiminde kolay montaj, kesimlerde kolay çıkarılabilir.

Doğru Çatal Ölçüsü Nasıl Seçilir

Standart Seçimler

Palet büyüklüğünün ve ağırlığına göre seçilmelidir. Standart ölçü çatallar 1200x800x65 mm'dir.

Kesimde Seçenek

Çelikten kesilmesinde çatal ucunda yuvarlak dolgu, 1200 x 150mm ağır ve yoğun yükler altında eğilmesi veya bükülmesi.

Kesimde Seçenek

Mat ve Parlak Çelik kesimler çatal kullanılmasına uygun olmalıdır. Ağır yükler altında bükülmesi veya eğilmesi.

Farklı Çatallarımızı Yazdırıyın

Farklı ölçülerde çatallarımızı yazdırıyın. Ağır yükler altında eğilmesi veya bükülmesi ile ilgili sorunlarınızı çözmek için bizimle iletişime geçin.

Yazdırıyın | Teklif Alın

5.0

1 değerlendirme

5	
4	
3	
2	
1	

Bu ürüne değerlendirmeyi ilk siz yapın!

Yorumlar (0)

Henüz yorumlanmadı. İlk yorumu siz yapın!

Kaydet

Yorum Ekle

Powered by Shopify

WhatsApp
Mesaj Gönder

Hızlı Teklif Al
Fiyat Teklifi

Canlı Destek
Hemen Yazın

Telefon Görüş
Hemen Arayın

Hemen Teklif Alın

Size hizmetlerimizi nasıl ulaşmamız gerekiyor.

Ad Soyad

Adınız ve Soyadınız

E-posta

ornek@gmail.com

Telefon

+90 (555) 123 45 67

Mesajınız

Hizmetlerimiz hakkında ne yazmamızı istiyorsunuz?

Teklif Gönderin

Telefon
Hemen Arayın
+90 (555) 123 45 67

WhatsApp
Mesaj Gönderin
+90 (555) 123 45 67

E-posta
info@gmail.com
info@gmail.com

Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cumartesi
09:00 - 18:00

Analizsen Bulamadıysa Ne?

Aradığınız ürün yok mu? Hemen sorun!

Ürün Ara...

Telefon
WhatsApp